

20/03/2017

| Descripción

Enlucido en pasta, especialmente indicado para rellenar juntas entre placas de cartón-yeso. Uso interior.

| Modo de empleo

Enlucido listo al uso. Aplicar a llana o espátula hasta cubrir la junta de unión entre placas. A continuación incrustar la cinta sobre la junta presionando. Dejar secar y volver a aplicar.

Para aplicación proyectada utilizar una boquilla de paso 4.25.

| Usos

Indicada para el relleno y acabado de juntas entre placas de cartón-yeso. Reparación de pequeños desperfectos tales como rayas, golpes y arañazos sobre las placas de cartón-yeso.

Fondos: Todo tipo de placas de yeso con o sin aislante.

| Datos técnicos

Excelente trabajabilidad.

Espesor máximo de aplicación de 3mm.

Excelente adherencia.

Acabados de extraordinaria finura

Comportamiento al fuego	A2 - s1 - d0 - Poco combustible
Espesor máximo por capa	10 mm
pH	8.0 - 9.0
Vida útil	Sin límite
Adherencia	> 7.0 Kg/cm ² sobre cemento y pintura
Rendimiento	150 - 250 g/m ²
Tiempo de secado en profundidad	6 - 7 H
Granulometría	50 micras

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE: CATEGORIA i1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES MONOCOM-PONENTES EN FASE ACUOSA. Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010). Este producto contiene 0,17 g/l COV max.