

20/03/2017

| Descripción

Enlucido en pasta, especialmente indicado para rellenar juntas entre placas de cartón-yeso. Uso interior.

| Modo de empleo

Enlucido listo al uso. Aplicar a llana o espátula hasta cubrir la junta de unión entre placas. A continuación incrustar la cinta sobre la junta presionando. Dejar secar y volver a aplicar.
Para aplicación proyectada utilizar una boquilla de paso 4.25.

| Usos

Indicada para el relleno y acabado de juntas entre placas de cartón-yeso. Reparación de pequeños desperfectos tales como rayas, golpes y arañazos sobre las placas de cartón-yeso.
Fondos: Todo tipo de placas de yeso con o sin aislante.

| Datos técnicos

Excelente trabajabilidad.

Espesor máximo de aplicación de 7mm.

Excelente adherencia.

Acabados de extraordinaria finura.

Comportamiento al fuego A2 - s1 - d0 - Poco combustible

Espesor máximo por capa 10 mm

pH 6.0 - 7.0

Vida útil Sin límite

Adherencia > 0.3 MPa sobre escayola; > 0.8 MPa sobre hormigón

Rendimiento 1 mm: 150 - 250 g/m²

Tiempo de secado en profundidad 6 - 7 H

Granulometría 50 micras

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE: CATEGORIA i1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA. Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010). Este producto contiene 0,11 g/l COV max.