



20/03/2024

## Descripción

Lasur al agua, formulado con resinas acrílicas, para la utilización en carpintería y mobiliario de exterior. Puede ser utilizado también como base transparente para la fabricación de productos de color a base de pastas pigmentadas de óxido de hierro transparente y como producto único para un recubrimiento protector para exterior a base de manos sucesivas del mismo, obteniendo un resultado óptimo con alta flexibilidad y resistencia a condiciones ambientales desfavorables.

## Propiedades y ventajas

- Tiene carácter protector a hongos, según norma UNE EN 335-2=2007
- No amarillea, según norma UNE 48-071-82.
- Protege y decora la madera de exterior, conservándola de los agentes atmosféricos.
- Repele al agua e hidrorregula la madera permitiendo su transpiración natural, según norma UNE EN 927-5:2006
- Buena adherencia, sobre múltiples sustratos.
- Facilidad de uso.
- Interior – exterior.

## Usos

Superior a 12 meses (sin abrir el envase original), en lugares frescos, secos, con adecuada ventilación. Es aconsejable para su almacenamiento no bajar de 6°C, aunque su resistencia a efectos negativos del fenómeno hielo/deshielo es correcta.

Agitar y homogeneizar bien el producto antes de usarlo.

Almacenar en envases originales cerrados, mientras no se estén usando.

## Datos técnicos

<b>Viscosidad(Din 4 a 20°C)</b>	60 ± 5
<b>Peso específico</b>	1,010 ± 0,030 g/cc
<b>% Material no volátil</b>	38% ± 2
<b>Secado al tacto</b>	70 +/- 10
<b>2ª mano</b>	53+1
<b>Equipos de aplicación</b>	Brocha y pistola.
<b>Cantidades recomendadas</b>	Rendimiento entre 10-15 m <sup>2</sup> /l El tiempo de secado variará en función de las cantidades aplicadas y de las condiciones ambientales. No aplicar por debajo de 10°C ni con humedad relativa (HR) superior al 70%.
<b>Diluciones y usos:</b>	Rebajar en caso necesario con agua Para aplicación a brocha rebajar entre un 5-15% Para aplicación a pistola rebajar entre un 5-10%, si se desea dar una segunda mano, se recomienda peinar el producto una vez aplicado a pistola

# DOKAPI

20/03/2017

## Catálogo

