

03/03/2024

Descripción

Es una pintura plástica mate de calidad media basada en resinas copolimericas acrílicas y pigmentos de gran resistencia y solidez a la luz proporcionando acabados muy blancos, cubrientes. contiene.

Características técnicas

Color	Blanco
Acabado	Mate
Diluyente	Agua
Densidad	1,60 gr / c.c. Aprox.
Secado al tacto	30 Minutos aprox.
Rendimiento	7 - 8 m ² / Ltr, Según estado de la superficie
Lavabilidad	Excelente cumple la norma DIN 53778.
Almacenaje	Excelente. En envase original cerrado, a temperatura y humedad normales
Envase	Plástico IML de. 3 Y 14 Litros

Propiedades

Excelente aplicación a brocha y rodillo proporcionando un excelente acabado. Es resistente a los agentes atmosféricos poco agresivos y al frote húmedo.

Aplicaciones

Dirigida al profesional y adecuada para la decoración donde se exige un acabado perfecto.

Modo de empleo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- **Soportes nuevas de interior:**
 - Sobre soportes débiles, cepillar y aplicar una apa de fijador al agua.
 - Sobre superficies de cartón, yesos, pladur, aplicar fondo fijador al agua para homogeneizar la superficie y obtener un mejor acabado.

03/03/2024

- **Superficies nuevas de cemento en exterior, esperar a la completa secación del cemento. Los revoque deben estar secos, limpios y exentos de polvo, grasas y otros contaminantes. Aplicar una capa de fijador a agua.**
- **Superficies anteriormente pintadas eliminar totalmente las pinturas mal adheridas y reparar grietas y/o desconchados. Proceder posteriormente como en superficies nuevas.**

La dilución se efectúa con agua, recomendando máximo 10%

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superior a 35°C

Apto para uso doméstico. no apto para uso infantil

Si se aplica a pistola se recomienda el uso de mascarilla