

03/03/2024

Descripción

Pasta de fina película para el uso en máquinas de proyección y llana. Excelente poder de fijación, duración y resistencia. Gran facilidad de empleo. uso exclusivo en interior.

Datos técnicos

Colores	Blanco
Densidad	1.7 gr/CC
Extracto seco	73% +- 0.5
PH	8
Viscosidad	180.000 cps +- 20.000 a 20°C
Naturaleza ligante	Copolimeros acrílicos y derivados celulósicos
Cargas	Carbonatos de calcio y de magnesio
Clasificación	Pasta enduit Afnor nft 36005 familia 3ª Clase 2 y NFT 30.608
Rendimiento	Según superficies y grosor a emplear
Envases	Plástico IML de 400grs, 1, 5 Kilos
Almacenaje	Lugares protegidos del frío y altas temperaturas
Secado	Lento

Aplicación y modo de empleo

Es una masilla especial para emplastecer sobre paredes que contengan pinturas plásticas, goteles y cualquier superficie rugosa o lisa. la pasta está preparada para proyectar a máquina o con llana, sobre superficies limpias y secas, exentas de óxido, polvo, salitre, adheridas deben rasarse y limpiarse en su totalidad para garantizar su adherencia sobre las mismas. No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C. En caso de enlucidos, usar una llana dentada. como blanqueante de juntas de azulejos, aplicar a pincel y pasar un trapo húmedo antes de secar.