

03/03/2024

Descripción

Colorante líquido concentrado para la pigmentación del microcemento.

- Carta básica de 36 colores.

Propiedades

- Fácilmente miscibles.
- Base agua, no inflamable.
- Exento de plastificantes, disolventes, amoníaco y libre de emulsionantes.
- Alta estabilidad del color, pigmentos aptos para aplicaciones en exteriores.

Aplicación

- Para obtener los colores del catálogo hay que respetar la dosificación indicada en la etiqueta, tanto para la cantidad como para el tipo (Base, Fino, o Medio) de microcemento empleado y del sellador al agua.
- Agitar con fuerza el pigmento hasta obtener un líquido homogéneo.
- Verter un poco de líquido de amasado, en un recipiente, añadir la totalidad del pigmento y mezclar.
- Añadir poco a poco el microcemento y el resto de líquido de amasado en el mismo recipiente hasta conseguir la viscosidad requerida para cada aplicación y un color homogéneo.

Precauciones especiales

Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso.

Este producto no es tóxico, peligroso ni inflamable, en condiciones normales de manipulación.

Este producto no contiene ninguna sustancia dañina que conlleve, bajo la actual regulación, tomar ningún tipo de medida adicional en cuanto a su etiquetado.

Presentación

Envases de plástico de diferente tamaño en función del color y de la dosis. Condiciones de almacenamiento.

Condiciones de almacenamiento

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.