

22/02/2024

Descripción

Pintura con base de resinas acrílicas cubre manchas en spray. Gracias a su especial formulación, permite su uso en interiores bien ventilados. Se recomienda usar este producto antes del pintado de paredes y molduras de yeso, para cubrir todo tipo de manchas: ennegrecimiento causado por radiadores, moho, humedad, manchas de aceite, marcas de rotuladores, lápices, bolígrafos, etc. Se puede repintar con todo tipo de pinturas para paredes. Interior/externo. Secado rápido. 500ml. Color blanco mate. Alta cubrición. No amarillea. Gran adherencia y durabilidad.

Usos

Agitar bien el envase hasta oír el mezclador. La superficie debe estar limpia de polvo y partículas mal adheridas. Pulverizar a unos 20 cm de distancia. Aplicar una o dos capas de forma cruzada, dejar secar convenientemente entre capas. Una vez usado, invertir el aerosol unos segundos presionando el difusor para limpiar la válvula.

Datos técnicos

Cantidad	500 ml
Master Pack	12 Pz.
Aspecto	Botella que contiene líquido bajo presión
Naturaleza química	Pintura acrílica de secado muy rápido.
Color	Blanco
Olor	Característico del disolvente
Densidad relativa a 20°C	0,876 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0°C extremadamente inflamable
Presión a 20°C	a 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Viscosidad Copa Ford	De 13" a 18"
Residuo seco	46% (en película)
Gloss - Brillo	De 5 a 10 Gloss (glossmetro ángulo 60°)
Espesor 1 mano	13-24 Micras
Espesor 3 manos	36-54 Micras
Rendimiento teórico	Hasta 3 - 3,5 m ²
Temperatura de aplicación	-10°C / +100°C (Picos 120° C)
Tiempo de secado t=20°:	Fuera polvo 8/10 minutos Seco al tacto 30 minutos Seco en profundidad 22 horas Intervalo repintado 24/48 horas

Tipo de boquilla:



Pulverización: Orientable
Cantidad de producto pulverizado: Abundante
Forma de salida: Nebulizado

