

03/03/2024

## | Descripción

Es un revestimiento petreo basado en resinas acrílicas y pigmentos resistentes y sólidos a la luz.

## | Características técnicas

<b>Color</b>	Blanco
<b>Acabado</b>	mate rugoso
<b>Diluyente</b>	Agua
<b>Densidad</b>	1.8 Gr/cc aproximadamente
<b>Secado al tacto</b>	30 minutos aproximadamente
<b>Rendimiento</b>	1 m <sup>2</sup> / kg, según estado de la superficie
<b>Repintado</b>	40000 cps Aproximadamente (Brookfield, sp6, 10 r.P.M.)
<b>Lavabilidad</b>	Cumple la norma din 53778
<b>Almacenaje</b>	Excelente. En envase original cerrado, a temperatura y humedad normales
<b>Envase</b>	Plastico iml de 3 y 14 lts.

## | Propiedades

Revestimiento rugoso profesional es un revestimiento petreo de gran cubrición y solidez que presenta una gran facilidad de aplicación, permitiendo obtener acabados de gran dureza y resistencia a la abrasión en superficies de albañilería en interiores y exteriores.



03/03/2024

### | Modo de empleo

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFÍCIE:

- **Superficies nuevas de interior:**

- Sobre soportes débiles, cepillar y aplicar una capa de fijador al agua
- Sobre superficies de cartón, yesos, pladur, aplicar fondo fijador al agua para homogeneizar la superficie y obtener un mejor acabado

- **Superficies nuevas de cemento en exterior, esperar a la completa secación del cemento. Los revoque deben estar secos, limpios y exentos de polvo, grasas y otros contaminantes. Aplicar una capa de fijador a agua**

- **Superficies anteriormente pintadas eliminar totalmente las pinturas mal adheridas y reparar grietas y/o desconchados. Proceder posteriormente como en superficies nuevas**

La dilución se efectúa con agua, recomendando máximo 10%

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superior a 35°C.

Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil

Si se aplica a pistola se recomienda el uso de mascarilla