

03/03/2024

Descripción

Esmalte brillante en spray ideal para la decoración y protección de todo tipo de superficies. Compuesta por resinas y aditivos especiales que le confieren una elevada impermeabilidad, cubrición y elasticidad.

Características técnicas

Gama	Esmaltes, Barnices, pintura metalizada y fluorescente.
Acabado	Brillo, satinado y mate. El fluorescente sólo mate.
Rendimiento	2m ² /l
Secado al tacto	1h
Secado total	24h
Repintado	10-15 min ó 24h
Envase	Metálico 400ml.
COV (2004/42/IIB (e))	Máx. 840 g/l

Propiedades

Secado rápido.
Buena flexibilidad.
Excelente adherencia
Facilidad de aplicación y repintado.

Usos

Ideal para la decoración y protección de superficies como madera, hierro, contrachapados, etc.

Preparación de superficies

Sobre Hierro: La superficie ha de estar imprimada, limpia, seca, libre de polvo y óxido. La presencia de óxido se eliminará con un cepillo de alambres.

Sobre Madera: Aplicar previamente nuestra imprimación para sellar poro. Respetar el tiempo de repintado.

Aplicar en capas finas, es mejor 3 capas finas que una gruesa. Repintado a los 5 minutos.

Agitar bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.

Invertir el aerosol para purgar la válvula tras su uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno nuevo.

Aplicar un mínimo de dos capas, siendo éstas finas. El espesor por capa recomendado es de unas 15 micras.

03/03/2024

Precauciones

No perforar ni quemar, incluso después de usado.

No pulverizar hacia una llama ó cuerpo incandescente.

Mantener alejado de cualquier fuente de ignición.

No aplicar a temperaturas por debajo de 5°C ni superiores a 30°C y siempre 3°C por encima de la temperatura de rocío.

Usar en lugares bien ventilados.

Mantener fuera del alcance de los niños.